INDU QUIMICA S.A.

FICHA TECNICA

Producto: Sulfato de Aluminio Base Bauxita Líquido

Especificaciones:

CARACTERISTICAS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Oxido de Aluminio – Al_2O_3	g / 100g	Min. 7.0
Oxido Férrico – Al_2O_3	g / 100g	Máx. 1.0
Residuo Insoluble en Solución de H_2SO_4	g / 100g	Máx.. 1.0
Acidez Libre, expresada como H_2SO_4	g / 100g	Máx.. 0.1
Alcalinidad libre, expresada como Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.5
Oxido Ferroso – FeO, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.015
Manganeso – Mn, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.15
Arsénico – As, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.05
Detergentes y sustancias que reaccionan con azul de metileno, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.007
Mercurio – Hg, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.0006
Cadmio – Cd, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.004
Plomo - Pb, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.02
Cromo – Cr, referido al Al_2O_3	g / 100g	Máx.. 0.02

- Certificamos que este producto cumple los valores especificados en la norma IRAM 41159-1:96

Avda. San Martín 3201 3ºB (1602) Florida, Buenos Aires – Tel/Fax: (011) 4761-1090/6000
info@induquimica.com.ar